SCHEDA TECNICA REV.00/ GEN '19

MOUSESTOP®

MASTICE SPECIFICO PER IL MONITORAGGIO E L'ESCLUSIONE DI RODITORI

Formulazione

Mastice

Caratteristiche

MOUSESTOP è una pasta sigillante formulata appositamente per tenere lontane tutte le specie di roditori (Ratto norvegico, Ratto nero e Topolino domestico) da aree particolarmente sensibili. Viene infatti utilizzato per chiudere e sigillare fori e aperture di dimensioni e materiali diversi.

MOUSESTOP è stato formulato in modo da differenziarsi da ogni qualsiasi altro "mastice": appena applicato secca esternamente ma mantiene un certo livello di morbidezza internamente e i roditori, rosicchiandolo, percepiscono una sensazione "adesiva" che li spinge ad allontanarsi.

Lascia le superfici completamente asciutte dopo sole 48 ore dall'applicazione (a 20° C).

Non cola e non gela (-50° / 90° C).

- Non contiene pesticidi/ biocidi
- Durata elevata
- Impermeabilizzante immediato
- · Efficacia immediata

Dosi e modalità d'impiego

Il prodotto si presta a svariate applicazioni, come fessure e giunture in muratura, nei rivestimenti, interstizi, rientranze e perforazioni nell'acciaio, nella ghisa e nel pvc. Può essere utilizzato in tutti quei contesti in cui si impongono severi requisiti sanitari e igienici.

Applicazione:

- 1. Assicurarsi che la superficie d'impiego sia pulita e asciutta;
- 2. Procedere con l'applicazione del prodotto con una pistola sigillante, creando uno strato di spessore minimo di 10 mm;
- 3. Lisciare con una spatola e lasciare asciugare.

Confezioni di vendita

Tubo da 300 ml in imballi da 2 pezzi



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

